



Módulo Wi-Fi / Monitoreo Remoto / Wi-Fi 2.4 GHz / Controladores Solar / Inversores / Cargadores

SKU: EPEVER-WIFI-2.4GRJ45-D Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$551.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Módulo adaptador Wi-Fi diseñado para integración con controladores solares, inversores e inductor/cargadores de la marca EPEVER. Opera en red local Wi-Fi 2.4 GHz para transmitir en tiempo real todos los parámetros operativos hacia el servidor en la nube EPEVER. Permite supervisión remota de dispositivos conectados y ajuste de parámetros de programa mediante la aplicación móvil EPEVER Pair o portal web. Compatible con series Tracer-xxxx-BN, Tracer-xxxx-AN y Xtra-xxxx-N. Consumo energético optimizado para aplicaciones solares: 150 mA en modo emisión y 310 µA en estado de espera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Transmisión de datos en tiempo real vía Wi-Fi 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Monitoreo remoto mediante aplicación móvil EPEVER Pair<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Integración con servidor en la nube EPEVER<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con series Tracer y Xtra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte para inversores y cargadores EPEVER<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo eficiente: 150 mA emisión, 310 µA en espera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tecnología: Wi-Fi 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaz: RJ45<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protocolo: Red local Wi-Fi a servidor en la nube<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación móvil: EPEVER Pair<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Plataforma web: Servidor EPEVER en la nube</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo emisión: 150 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consumo espera: 310 µA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño: Módulo compacto para integración</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Controladores solares: Series Tracer-xxxx-BN, Tracer-xxxx-AN, Xtra-xxxx-N<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Inversores EPEVER<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cargadores EPEVER</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real de datos operativos via Wi-Fi
Característica 2	Monitoreo remoto con app móvil EPEVER Pair
Característica 3	Integración nativa con servidor en la nube EPEVER
Característica 4	Bajo consumo: 150 mA activo, 310 ?A en espera
Característica 5	Compatible con series Tracer BN/AN y Xtra-N
Característica 6	Soporte para inversores, cargadores e inductor/cargadores