



Módulo Wi-Fi para Cerco Eléctrico / Control Remoto vía App / IP55 Exterior / 2.4 GHz / Relay 1 Salida / -30°C a 60°C

SKU: TARJET-WIFI-SLIM Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$1,837.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de comunicación Wi-Fi diseñado para integrarse con energizadores de cerco eléctrico, permitiendo el control remoto y la supervisión del estado del perímetro desde cualquier ubicación. Su formato ultracompacto de cuatro centímetros de ancho por diez de largo facilita la instalación en gabinetes de espacio reducido sin comprometer funcionalidad. La conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n en banda de 2.4 GHz con cifrado WPA/WPA2-TKIP garantiza una comunicación estable y segura. El equipo opera en un rango de temperatura de -30°C a 60°C y cuenta con protección IP55 para soportar condiciones de exterior. La configuración se realiza mediante escaneo de código QR a través de la aplicación móvil, utilizando una única conexión para datos y energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto vía app Yonusa PlusWi-Fi 802.11 b/g/n a 2.4 GHzNotificación instantánea por corte o aterramientoBotón de pánico integrado en la aplicaciónDiseño compacto con protección IP55 para exteriorCompatible con todos los energizadores de la marca1 salida relayVelocidad de conexión hasta 130 MbpsRango de temperatura de operación: -30°C a 60°CCifrado de seguridad: WPA/WPA2-TKIPCompartición de control con hasta 20 usuarios con administración de permisos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHzVelocidad máxima: 130 MbpsSeguridad: WPA/WPA2-TKIPSalidas: 1 relayNotificaciones: corte de línea, aterramiento, batería baja, desconexión de ACUsuarios simultáneos: hasta 20 con roles diferenciados</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 40 mm de ancho x 100 mm de largoProtección: IP55 para exteriorTemperatura de operación: -30°C a 60°CAlimentación y datos: conexión por un solo cableInstalación: conexión al energizador por puerto Kulka</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo Wi-Fi SlimManual de configuración y acceso a aplicación móvil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto completo del energizador desde aplicación móvil
Característica 2	Notificación inmediata ante corte de línea, aterramiento o falla de energía
Característica 3	Botón de pánico integrado para activación de emergencia desde la app
Característica 4	Diseño compacto IP55 para instalación en gabinetes de exterior
Característica 5	Conexión simplificada por un solo cable de datos y alimentación
Característica 6	Compartición de control con hasta 20 usuarios con roles diferenciados