



SKU: AT-W20/W20/XS Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

conductores metálicos mediante una reacción química. Esta unión molecular mejora las propiedades mecánicas, eléctricas y relativas a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica. La soldadura exotérmica Apliweld® es el mejor modo de realizar conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra. El molde de grafito horizontal con unión en cruz sobrepuesta está diseñado para máxima eficiencia en instalaciones de puesta a tierra profesionales.

Características principales

- Unión molecular de conductores metálicos mediante reacción química
- Alta conductividad en conexiones permanentes y fiables
- Compatible con tabletas AT-020N, requiere 4 unidades
- Uso de cables calibre 2/0 AWG (70 mm²)
- Material grafito con tapa de acero electrogalvanizado
- Diseño cruz sobrepuesta para máxima eficiencia
- Peso 1700 gramos para estabilidad operativa
- Cumplimiento normativo IEC 62305-3

En cruz sobrepuesta

Calibre 2/0 AWG (70 mm²)

Tableta requerida

AT-020N

Cantidad de tabletas

4 unidades

Accesorio necesario

AT-049N

Grafo con tapa de acero electrogalvanizado

Peso

1700 gramos

Capacidad de soldaduras

50 soldaduras

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular de conductores metálicos
Característica 2	Alta conductividad en conexiones permanentes
Característica 3	Compatible con tabletas AT-020N, 4 unidades
Característica 4	Diseño cruz sobrepuesta para máxima eficiencia
Característica 5	Material grafito con tapa de acero electrogalvanizado
Característica 6	Peso 1700 gramos para estabilidad operativa