



Molde de Grafito Vertical / Unión en T / Cable 2/0 AWG a Pica 5/8 in (16 mm) / 70 Soldaduras / Acero Electrogalvanizado / IEC 62305

SKU: ATW20/T16/TV Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$3,541.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">La soldadura exotérmica Apliweld® es un proceso que consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química controlada. Esta unión molecular mejora significativamente las propiedades mecánicas, eléctricas y de resistencia a la corrosión respecto a cualquier unión mecánica convencional. Es el método más confiable para realizar conexiones permanentes de alta conductividad en instalaciones de puesta a tierra que requieren máximo desempeño y longevidad. El molde de grafito vertical con unión en T permite interconectar cable de gran calibre con pica de acero de forma eficiente y segura.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Unión molecular para máxima conductividad eléctrica y fiabilidadConexiones permanentes con superior resistencia a la corrosiónUtiliza tabletas AT-020N para proceso de soldadura exotérmicaDiseño vertical optimizado para pica de 16 mm (5/8 in)Cuerpo de grafito de alta pureza con tapa de acero electrogalvanizadoCumplimiento con normativa internacional IEC 62305<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Requerimientos de Operación</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Tipo de tableta: Tabletass de compuesto para soldadura exotérmica AT-020NCantidad de tabletas por soldadura: 2.5Accesorio necesario: Pinza para moldes específicos modelo AT-049N<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Tipo de Unión</div><div style="color: inherit;">En T vertical</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Cable Compatible</div><div style="color: inherit;">Calibre 2/0 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Pica Compatible</div><div style="color: inherit;">5/8 in (16 mm)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Capacidad de Soldaduras</div><div style="color: inherit;">70 soldaduras</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Material del Cuerpo</div><div style="color: inherit;">Grafito</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Material de la Tapa</div><div style="color: inherit;">Acero electrogalvanizado</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Tableta Requerida</div><div style="color: inherit;">AT-020N (2.5 tabletas por soldadura)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Accesorio Obligatorio</div><div style="color: inherit;">Pinza AT-049N</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Normativa</div><div style="color: inherit;">IEC 62305</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión molecular para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Conexiones permanentes resistentes a la corrosión
Característica 3	Compatible con tabletas AT-020N para soldadura exotérmica
Característica 4	Diseño vertical optimizado para pica de 16 mm
Característica 5	Tapa de acero electrogalvanizado para mayor durabilidad
Característica 6	Cumplimiento con normativa internacional IEC 62305