



Monitor de Videoportero / 7 Pulgadas / 2 Frentes de Calle / Montaje en Superficie / 15 VCD

SKU: KCV5701EBC Marca: KOCOM Categoría: Videoporteros Analógicos

\$2,623.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor adicional de videoportero analógico con pantalla a color de 7 pulgadas, diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren comunicación visual bidireccional. Permite la conexión de hasta dos frentes de calle modelo KCS81MU y admite entrada de video CCTV para integración con sistemas de seguridad existentes. La arquitectura analógica garantiza una instalación sencilla, estable y de alta fiabilidad operativa, ideal para proyectos donde la robustez y el bajo mantenimiento son prioritarios. El equipo incluye transformador de alimentación y kit de instalación completo para montaje en superficie. Se recomienda utilizar cable calibre 18 de cobre 100%, preferentemente blindado, para optimizar la distancia de transmisión y preservar la calidad de video.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Monitor a color de 7 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta hasta 2 frentes de calle (KCS81MU) y entrada CCTV<li style='margin-bottom: 8px;'>Expansible con hasta 3 monitores adicionales KCV5701EBC<li style='margin-bottom: 8px;'>Llamada entre monitores<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en superficie<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 15 VCD, 1.5 A (transformador incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye kit de instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con cable calibre 18, 100% cobre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla: 7 pulgadas a color<li style='margin-bottom: 6px;'>Frentes de calle soportados: 2 (KCS81MU)<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada CCTV: Sí<li style='margin-bottom: 6px;'>Monitores adicionales: hasta 3 unidades KCV5701EBC<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: Llamada entre monitores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 15 VCD, 1.5 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Transformador: Incluido<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 220 (Ancho) x 123 (Alto) x 19 (Profundo) mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable recomendado: Calibre 18, 100% cobre, preferentemente blindado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Monitor KCV5701EBC<li style='margin-bottom: 6px;'>Transformador de alimentación 15 VCD<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con hasta 2 frentes de calle y CCTV
Característica 2	Permite conexión de 3 monitores adicionales
Característica 3	Llamada directa entre monitores interconectados
Característica 4	Alimentación 15 VCD con transformador incluido
Característica 5	Diseñado para montaje en superficie
Característica 6	Recomendado con cable calibre 18 cobre blindado