



Monitor de Puesta a Tierra / 1 1/4" / Hierro Maleable Galvanizado / 2.6 × 1.88 × 0.75 in

SKU: HUB-BUIG-4 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$137.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para instalaciones en conductos rígidos e IMC roscados de 1 1/4". Fabricado en hierro maleable de alta resistencia con acabado galvanizado con zinc que proporciona protección anticorrosión de larga duración en entornos industriales exigentes. Su diseño compacto de 2.6 × 1.88 × 0.75 in permite la instalación segura en espacios reducidos, facilitando la creación de un conducto de aterrizaje a tierra confiable a través del casquillo aislado integrado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitor con casquillo para puesta a tierraTamaño 1 1/4" para conduit rígido/IMCMaterial: hierro maleable de alta resistenciaAcabado galvanizado con zinc anticorrosiónDimensiones: 2.6 × 1.88 × 0.75 inPeso con empaque: 0.2 lb</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: uso en conductos rígidos/IMC roscadosFunción: proporcionar conducto de aterrizaje a tierraTipo: monitor con casquillo aislado para puesta a tierra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: hierro maleableAcabado: galvanizado con zincColor: grisDimensiones: 2.6 × 1.88 × 0.75 inAltura: 0.75 inLargo: 2.6 inAncho: 1.88 inPeso con empaque: 0.2 lbTamaño: 1 1/4"Serie: BUIG</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitor de puesta a tierra con casquillo 1 1/4"</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para conducto de aterrizaje a tierra seguro
Característica 2	Compatible con conduit rígido e IMC roscado de 1 1/4"
Característica 3	Hierro maleable de alta resistencia mecánica
Característica 4	Acabado galvanizado con zinc anticorrosión prolongado
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios confinados
Característica 6	Peso ligero de 0.2 lb para manejo e instalación sencillos