



Monitor de Puesta a Tierra / Conduit Rígido 1" / Hierro Maleable / Casquillo Aislado / Orejeta Lay-In / Acabado Galvanizado

SKU: HUB-BUIG-3 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$132.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para instalaciones en conductos rígidos e IMC roscados de 1". Fabricado en hierro maleable que proporciona alta resistencia mecánica para aplicaciones industriales exigentes. Incorpora orejeta tipo lay-in que facilita la conexión del conductor de tierra sin requerir desmontaje del componente. El acabado galvanizado con zinc ofrece protección anticorrosión para prolongar la vida útil en ambientes adversos. Su diseño compacto permite la instalación en espacios con restricciones de espacio mientras mantiene la continuidad del sistema de puesta a tierra a través del casquillo aislado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitor con casquillo para puesta a tierra con aislamiento integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con conduit rígido/IMC roscado de 1"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de hierro maleable para uso rudo en entornos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Orejeta lay-in para conexión fácil de conductor de tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado con zinc anticorrosión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 1 x 0.3 x 0.75 in</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Conductos rígidos/IMC roscados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Conductor de aterrizaje a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Monitor con casquillo para puesta a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie: BUIG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de conduit: 1" </div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hierro maleable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado con zinc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 1 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 0.3 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 0.75 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso con empaque: 0.15 lb</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado BUIG</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orejeta lay-in para conexión rápida de conductor de tierra
Característica 2	Cuerpo de hierro maleable para resistencia mecánica en entornos industriales
Característica 3	Casquillo aislado que mantiene integridad del sistema de puesta a tierra
Característica 4	Compatible con conduit rígido e IMC roscado de 1"
Característica 5	Acabado galvanizado con zinc para protección anticorrosión
Característica 6	Diseño compacto de 1 x 0.3 x 0.75 in para instalaciones en espacios reducidos