



Monitor de Puesta a Tierra / 2 Pulgadas / Hierro Maleable / Zinc Electrozincado / Casquillo Aislado / 2.2 x 1.3 x 0.75 in

SKU: HUB-BUIG-6 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$205.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado diseñado para instalación en conductos rígidos e IMC roscados de 2 pulgadas. Fabricado en hierro maleable de alta resistencia con acabado en zinc electrozincado que proporciona protección anticorrosión en ambientes industriales. El casquillo aislado integrado permite establecer un conducto de aterrizaje a tierra seguro y confiable. Su diseño compacto de 2.2 x 1.3 x 0.75 pulgadas facilita la instalación en espacios con restricciones de espacio. Peso de 0.3 lb (0.13 kg).</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Monitor con casquillo para puesta a tierraSerie: BUIGTamaño: 2' para conduit rígido/IMCMaterial: Hierro maleableAcabado: Zinc electrozincado anticorrosiónColor: GrisCasquillo aislado para conexión segura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 2.2 x 1.3 x 0.75 inLargo: 2.2 inAncho: 1.3 inAltura: 0.75 inPeso: 0.3 lb (0.13 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso en conductos rígidos/IMC roscadosProporciona conducto de aterrizaje a tierraCasquillo aislado para conexión segura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para conexión segura de aterrizaje
Característica 2	Compatible con conduit rígido e IMC roscado
Característica 3	Hierro maleable de alta resistencia mecánica
Característica 4	Acabado zinc electrozincado anticorrosión
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Peso ligero 0.3 lb (0.13 kg) facilita montaje