



Monitor de Puesta a Tierra / 3/4" / Hierro Maleable / Zinc Electrozincado / Casquillo Aislado / 1.3 x 0.6 x 0.75 in

SKU: HUB-BUIG-2 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$95.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor de puesta a tierra de 3/4 pulgada con casquillo aislado para instalación en conductos rígidos e IMC roscados. Fabricado en hierro maleable con acabado de zinc electrozincado que proporciona alta resistencia a la corrosión en entornos industriales. El diseño compacto integra un casquillo aislado que establece un conducto de aterrizaje seguro, facilitando la protección eléctrica en sistemas de tubería metálica. Su construcción robusta y dimensiones reducidas permiten la integración en instalaciones con espacio limitado sin comprometer la integridad del sistema de puesta a tierra.

Características Generales

- Características Generales
- Casquillo aislado para conexión de aterrizaje a tierra
- Acabado zinc electrozincado anticorrosivo
- Material: hierro maleable de alta durabilidad
- Peso: 0.1 lb (0.04 kg)
- Aplicación: conductos rígidos/IMC roscados

20px; background-color: transparent;

Desempeño y Aplicación

0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;

Aplicación:

Para uso en conductos rígidos/IMC roscados para proporcionar un conducto de aterrizaje a tierra a través de un casquillo aislado

Tipo:

Monitor con casquillo para puesta a tierra

Serie:

BUIG

Físicas y Eléctricas

Material:

Hierro maleable

Color:

Gris

Tipo de acabado:

Zinc electrozincado

Dimensiones:

1.3 x 0.6 x 0.75 in

Altura:

0.75 in

Largo:

1.3 in

Ancho:

0.6 in

Peso:

0.1 lb (0.04 kg)

Contenido del Paquete

0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.8;

• Monitor de 3/4" con casquillo para puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para conexión segura de aterrizaje a tierra
Característica 2	Acabado zinc electrozincado para resistencia a corrosión
Característica 3	Hierro maleable para durabilidad en entornos industriales
Característica 4	Diseño compacto para conductos IMC roscados
Característica 5	Instalación en conductos rígidos con rosca de 3/4 pulgada
Característica 6	Peso reducido de 0.1 lb para montaje simplificado