



Monitor de Activación de Solenoide / IP66/IP67 / Switch Tipo C / -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) / Argón y Nitrógeno

SKU: 930865D Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$9,622.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo de monitoreo para solenoide de liberación en sistemas de extinción de incendios. Detecta señales de activación eléctrica en válvulas de extinción y envía señal de alarma ante instalación incorrecta del dispositivo. Uso exclusivo en sistemas con argón (IG-01) y nitrógeno (IG-100). Diseñado para operar dentro de parámetros especificados y normativas locales. Listado cULus EX5248 (Oxeo PR CF) y FM Approved: Oxeo PR CF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Detección de activación eléctrica en válvulas de extinción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alarma ante instalación incorrecta del dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso exclusivo con argón (IG-01) y nitrógeno (IG-100)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clase de protección IP66/IP67 para condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Switch de control de resorte tipo C según DIN EN 50047<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones cULus Listed y FM Approved</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de protección: IP66, IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos: 1 NC, 1 NO</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 930865D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.27 kg (0.59 lbs)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de switch: PS226-Z11-R200</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>cULus Listed: EX5248 (Oxeo PR CF)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FM Approved: Oxeo PR CF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de activación eléctrica en válvulas de extinción
Característica 2	Alarma ante instalación incorrecta del dispositivo
Característica 3	Compatible con sistemas IG-01 (argón) e IG-100 (nitrógeno)
Característica 4	Contactos 1 NC y 1 NO para integración flexible
Característica 5	Switch de resorte tipo C según DIN EN 50047 categoría
Característica 6	Certificación cULus y FM Approved para cumplimiento normativo