



Monitor de Batería / 300 A / 6.5-70 VCC / 1-9999 Ah / Bluetooth / VE.Direct / IP21

SKU: SSHUNT300A Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Terminales y Accesorios

\$1,565.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SmartShunt 300A es un monitor de batería todo en uno diseñado para sistemas de corriente continua de hasta 300 A. Operando en un rango de tensión de 6.5 a 70 VCC, este dispositivo permite la visualización de parámetros críticos como estado de carga, autonomía restante e históricos de operación a través de la aplicación VictronConnect mediante conectividad Bluetooth. Su arquitectura sin pantalla reduce los requerimientos de espacio en instalaciones móviles, marinas y estacionarias, mientras que su puerto VE.Direct facilita la integración con sistemas de supervisión GX. La unidad ofrece una precisión de corriente de ± 0.01 A y $\pm 0.4\%$, garantizando mediciones confiables para la gestión energética. Además, incluye una entrada auxiliar para monitoreo de una segunda batería, seguimiento del punto medio o conexión de un sensor de temperatura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Monitor de batería todo en uno sin pantalla<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectividad Bluetooth con alcance de 10 a 15 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Precisión de corriente de ± 0.01 A y $\pm 0.4\%$ <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión de operación: 6.5 a 70 VCC<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto VE.Direct para conexión con dispositivos GX<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con bancos de baterías de 1 a 9999 Ah<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada auxiliar para segunda batería, seguimiento de punto medio o sensor de temperatura<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP21<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 44 x 120 x 44 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima: 300 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de tensión: 6.5 - 70 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de banco: 1 - 9999 Ah<li style='margin-bottom: 6px;'>Precisión de corriente: ± 0.01 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Precisión general: $\pm 0.4\%$ <li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance Bluetooth: 10 - 15 m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 44 x 120 x 44 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP21<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto VE.Direct integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada auxiliar configurable<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin pantalla física</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Monitor de batería SmartShunt 300A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización completa por app sin necesidad de pantalla física
Característica 2	Medición de corriente con error de solo ± 0.01 A
Característica 3	Escalable para bancos de baterías hasta 9999 Ah
Característica 4	Integración directa con monitores GX vía VE.Direct
Característica 5	Monitoreo adicional de temperatura o punto medio
Característica 6	Operación estable en sistemas de 6.5 a 70 VCC