



Monitor de Puesta a Tierra / 1/2" / Hierro Maleable / Electrozincado / Casquillo Aislado

SKU: HUB-BUIG-1 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$74.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor de puesta a tierra de 1/2' diseñado para instalación en conductos rígidos e IMC roscados, proporcionando un conducto de aterrizaje seguro mediante un casquillo aislado. Fabricado en hierro maleable con acabado electrozincado anticorrosivo, ofrece durabilidad en condiciones industriales exigentes. Sus dimensiones compactas de 1.5 x 0.8 x 0.75 in permiten su integración en espacios reducidos, mientras que su peso de 0.7 lb facilita la manipulación durante la instalación. El casquillo aislado garantiza la continuidad eléctrica de tierra sin comprometer la integridad del sistema de conducción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitor con casquillo para puesta a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño: 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Hierro maleable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Electrozincado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Serie: BUIG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Conductos rígidos/IMC roscados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función: Conducto de aterrizaje a tierra con casquillo aislado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso con empaque: 0.7 lb (0.04 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Conductos rígidos/IMC roscados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Conducto de aterrizaje a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Casquillo: Aislado para puesta a tierra segura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hierro maleable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Electrozincado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 1.5 x 0.8 x 0.75 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 0.75 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 1.5 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 0.8 in<li style='padding: 6px 0;'>Peso con empaque: 0.7 lb (0.04 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Monitor de puesta a tierra con casquillo aislado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo aislado para aterrizaje seguro en conductos
Característica 2	Diseño en hierro maleable para alta resistencia mecánica
Característica 3	Acabado electrozincado anticorrosivo para ambientes exigentes
Característica 4	Compatibilidad con conductos rígidos IMC roscados de 1/2"
Característica 5	Tamaño compacto de 1.5 x 0.8 x 0.75 in para espacios reducidos
Característica 6	Peso ligero de 0.7 lb que facilita la instalación manual