



Monitor Híbrido IP WiFi Touch Screen / 7" / Resolución 1024x600 / PoE 802.3af / Audio Bidireccional / 8 Entradas de Alarma / Compatible 4 Hilos Analógicos

SKU: DS-KH6320-WTDE1

Marca: HIKVISION

Categoría: Videoporteros IP

\$2,884.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitor híbrido diseñado para la migración de sistemas de videoportero analógicos a infraestructura IP sin necesidad de reemplazar el cableado existente de 4 hilos. Integra pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024x600 para visualización detallada de visitantes y cámaras asociadas. Permite la recepción de llamadas y notificaciones en dispositivos móviles, facilitando la respuesta remota desde cualquier ubicación. La arquitectura de conectividad dual soporta alimentación y datos mediante PoE 802.3af o conexión inalámbrica WiFi, adaptándose a distintas condiciones de instalación. Incorpora capacidades de automatización mediante 8 entradas y 2 salidas de alarma programables, permitiendo la integración con sistemas de detección, control de accesos y dispositivos periféricos de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla táctil capacitiva de 7" HD (1024x600)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión 4 hilos compatible con sistemas analógicos existentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 8 entradas y 2 salidas de alarma programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad con cámaras IP y frentes de calle Hikvision<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Recepción de llamadas en smartphone para acceso remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Pantalla: 7" táctil capacitiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1024 x 600<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: Bidireccional, micrófono y altavoz integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectividad red: WiFi + PoE 802.3af simultánea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión legacy: 4 hilos analógicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas de alarma: 8 programables<li style='padding: 6px 0;*>Salidas de alarma: 2 programables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Elegante y moderno</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámaras IP Hikvision<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frentes de calle Hikvision<li style='padding: 6px 0;*>Sistemas analógicos 4 hilos (retrocompatibilidad)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Actualización digital sin cambiar cableado 4 hilos existente
Característica 2	Recepción de llamadas en smartphone para acceso remoto
Característica 3	8 entradas y 2 salidas de alarma programables para integración con sensores
Característica 4	Conectividad dual WiFi y PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 5	Compatibilidad con cámaras IP y frentes de calle para expansión del sistema
Característica 6	Micrófono y altavoz integrados para comunicación clara con visitantes

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 02:13