



Monitor Inteligente de Temperatura y Humedad / Pantalla E-Ink 2.7" / Sensor Suizo $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / Automatización Smart Home / Frecuencia 868-922 MHz

SKU: TAPO-T315 Marca: TP-LINK Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$663.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Tapo T315 es un monitor inteligente de temperatura y humedad diseñado para integración en ecosistemas de hogar inteligente. Cuenta con una pantalla E-Ink de 2.7 pulgadas que ofrece lectura similar al papel real sin reflejos y excelente visibilidad incluso bajo luz solar directa. Incorpora un sensor suizo de alta precisión que actualiza datos cada 2 segundos con una exactitud de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ en temperatura y $\pm 3\%\text{RH}$ en humedad. Es compatible con automatizaciones mediante Tapo Hub, permitiendo la integración con otros dispositivos Tapo para crear escenarios inteligentes como activar calefactores o ventiladores según las condiciones ambientales. Funciona con baterías AAA que proporcionan una autonomía superior a 2 años, y ofrece almacenamiento gratuito de datos históricos en la nube durante 2 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor suizo de alta precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (temperatura), $\pm 3\%\text{RH}$ (humedad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla E-Ink de 2.7" sin reflejos, visibilidad de 180° <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Actualización de datos cada 2 segundos en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Automatización con dispositivos Tapo Smart Plug mediante Tapo Hub<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería de 2+ años con 2 pilas AAA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento gratuito de datos en la nube por 2 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de operación: 868-922 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Precisión de temperatura: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ <li style='margin-bottom: 10px;'>• Precisión de humedad: $\pm 3\%\text{RH}$ <li style='margin-bottom: 10px;'>• Frecuencia de actualización: cada 2 segundos<li style='margin-bottom: 10px;'>• Ángulo de visión: 180° <li style='margin-bottom: 10px;'>• Alimentación: 2 pilas AAA• Duración de batería: más de 2 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Monitor de temperatura y humedad Tapo T315<li style='margin-bottom: 10px;'>• 2 pilas AAA<li style='margin-bottom: 10px;'>• Soporte de montaje• Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor suizo con precisión de $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ y $\pm 3\%\text{RH}$ para mediciones confiables
Característica 2	Pantalla E-Ink de 2.7" sin reflejos con visibilidad de 180° bajo luz solar
Característica 3	Actualización de datos cada 2 segundos para monitoreo en tiempo real
Característica 4	Automatización con Tapo Smart Plug para control de calefacción y ventilación
Característica 5	Batería de más de 2 años con 2 pilas AAA para mantenimiento mínimo
Característica 6	Almacenamiento gratuito de datos en la nube durante 2 años