



Monitor IP de Entorno / 34 Zonas / 4 Sensores Cableados / 30 Sensores Inalámbricos / Rango -100°C a 150°C / Relés de Alarma

SKU: EAPRO-GTWH Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$18,680.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El EnviroAlert Professional® Gateway (EAPro®-Gateway) es una consola de supervisión local diseñada para entornos críticos que demandan monitoreo continuo de condiciones ambientales. Este dispositivo permite la vigilancia en tiempo real de hasta 34 zonas, combinando 4 sensores cableados y 30 sensores inalámbricos para cubrir amplias áreas de infraestructura. El sistema detecta variables críticas incluyendo temperatura, humedad, presencia de agua y concentración de gases, proporcionando alertas inmediatas que protegen activos sensibles a fluctuaciones ambientales. La integración con la plataforma Insight en la nube habilita la gestión remota centralizada, mientras que las salidas de relé permiten la incorporación directa en arquitecturas de seguridad existentes. La operación requiere suscripción de pago a Insight para la recepción de alertas por correo electrónico y mensaje de texto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión en tiempo real de 34 zonas ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sensores cableados e inalámbricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración remota con plataforma en la nube Insight<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alertas por correo electrónico y mensaje de texto mediante suscripción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de relé para integración en sistemas de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativo: -100°C a 150°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Zonas de supervisión: 34 totales (4 cableadas, 30 inalámbricas)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Rango de temperatura: -100°C a 150°C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de operación: Supervisión y alerta en tiempo real</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad e Integración</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Plataforma cloud: Insight (gestión remota)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Canales de alerta: Correo electrónico, mensaje de texto</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Requisito de suscripción: Pago a Insight para alertas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Dispositivo principal: Consola EAPro®-Gateway</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Documentación: Guía de instalación y operación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión remota centralizada vía plataforma cloud Insight
Característica 2	Alertas automáticas por correo electrónico y mensaje de texto
Característica 3	Salidas de relé para integración nativa con sistemas de alarma
Característica 4	Cobertura de temperatura extrema desde -100°C hasta 150°C
Característica 5	Operación híbrida: sensores cableados e inalámbricos combinados
Característica 6	Monitoreo multivariable: temperatura, humedad, agua y gases