



Monitor Interior IP / Pantalla Táctil 7 Pulgadas / Wi-Fi 6 / PoE / SIP 2.0 / 8 Entradas de Alarma / Montaje Horizontal o Vertical

SKU: S562W Marca: AKUVOX Categoría: Intercomunicadores

\$2,468.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor interior profesional para sistemas de videoportero IP basado en Linux, diseñado para entornos residenciales y corporativos que requieren comunicación audiovisual bidireccional y control de acceso centralizado. Equipado con una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución de 1024x600 píxeles, este dispositivo ofrece una interfaz intuitiva para la gestión de llamadas, alarmas y apertura de puertas. Su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 permite una integración fluida con infraestructuras de comunicaciones IP existentes, mientras que su soporte para Wi-Fi 6 y Ethernet dual garantiza conectividad estable y de alto rendimiento. La administración completamente en la nube elimina la necesidad de servidores locales, simplificando la configuración, el monitoreo y el mantenimiento remoto del sistema. Además, la integración con aplicaciones móviles permite a los usuarios finales gestionar visitas, credenciales de acceso y transmisión de video en tiempo real desde dispositivos Android o iOS.

Características Generales

- Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, 1024x600 píxeles
- Sistema operativo Linux
- Protocolo SIP 2.0 para comunicación multifuncional
- Soporte PoE y fuente de energía externa
- Puerto Ethernet dual RJ45, 10/100 Mbps
- Wi-Fi 6 para conectividad de alta velocidad
- 8 entradas de alarma y 1 salida de relé
- Instalación horizontal o vertical
- Color gris oscuro

Desempeño

- Administración 100% en la nube
- Protocolo: SIP 2.0
- Wi-Fi 6
- Ethernet: Dual RJ45 10/100 Mbps
- Entradas de alarma: 8
- Salida de relé: 1
- Físicas / Eléctricas
- Pantalla: Táctil capacitiva 7 pulgadas
- Resolución: 1024x600 píxeles
- Alimentación: PoE o fuente externa
- Montaje: Horizontal o vertical
- Color: Gris oscuro

Contenido del Paquete

- Monitor interior S562W
- Soporte de montaje
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024x600
Característica 2	Comunicación SIP 2.0 para integración con sistemas de videoportero IP
Característica 3	Conectividad dual: Ethernet 10/100 Mbps y Wi-Fi 6 de alta velocidad
Característica 4	8 entradas de alarma y 1 salida de relé para control de periféricos
Característica 5	Gestión remota 100% en la nube sin necesidad de servidor local
Característica 6	Compatibilidad con app móvil para control de acceso y videollamadas