



Monitor IP para Videoportero / Pantalla 7" / Resolución 1024 x 600 / 16 Canales de Video / PoE Estándar / 8 Entradas de Alarma

SKU: DS-KH6220-LE1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,822.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor IP diseñado para sistemas de videoportero IP, equipado con pantalla de 7 pulgadas y resolución de 1024 x 600 píxeles. Incorpora botones táctiles para la operación, permitiendo la visualización en vivo de frentes de calle y cámaras con capacidad para gestionar hasta 16 canales de video en total. Incluye micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional entre monitores, además de funciones de apertura remota de puerta mediante cuatro botones dedicados. Cuenta con 8 entradas de alarma independientes para la integración con dispositivos periféricos de seguridad. La alimentación puede realizarse mediante PoE estándar o fuente de 12 VCC (no incluida), con un consumo de 6 W. Es compatible exclusivamente con frentes de calle IP de la marca. Soporta la apertura de un relevador por frente de calle. No cuenta con soporte P2P.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución: 1024 x 600 píxeles</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Frentes de calle IP Hikvision</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Apertura de puerta: 1 relevador por frente de calle</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación entre monitores habilitada</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC (no incluido) o PoE estándar</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 6 W</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas de alarma: 8 independientes</h3><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con botones táctiles sin pantalla táctil completa
Característica 2	Visualización de hasta 16 canales de video simultáneos
Característica 3	Comunicación bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 4	Apertura remota de puerta desde el monitor con 4 botones dedicados
Característica 5	8 entradas de alarma independientes para integración con sensores
Característica 6	Alimentación flexible por PoE estándar o 12 VCC