



SKU: DS-KH6350-WTE1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,973.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

IP táctil de 7 pulgadas diseñado para sistemas de videoportero IP en entornos residenciales y corporativos. Incorpora un bisel reducido en un 50% respecto a modelos convencionales, facilitando su integración arquitectónica en muros y mobiliario. La interfaz capacitiva permite la gestión de video en vivo, apertura remota de puertas y llamadas entre monitores de la misma red. La conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps, combinada con alimentación por PoE 802.3af o fuente de 12 VCD, ofrece flexibilidad de despliegue en instalaciones nuevas o existentes. El sistema de audio bidireccional con micrófono y bocina de alta fidelidad garantiza comunicación inteligible en condiciones de ruido ambiental moderado. Compatible con arquitecturas de videovigilancia Hikvision, Ecom y HiLook, incluyendo servicio Hik-Connect P2P para llamadas a aplicación móvil. </p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla táctil capacitiva de 7" con resolución 1024 x 600 píxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Bisel slim 50% más delgado que generación anterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Wi-Fi 2.4 GHz integrado + puerto RJ-45 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación 12 VCD / PoE 802.3af (Class 0-3)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Audio bidireccional con micrófono y bocina alta fidelidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Captura automática de foto al presionar botón de llamada en frente de calle<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Llamada entre monitores de misma red local<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte Hik-Connect P2P para llamada a aplicación móvil<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad con sistemas Hikvision, Ecom y HiLook<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bisel: 50% más delgado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: Bidireccional, micrófono + bocina alta fidelidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: Video en vivo, apertura remota, llamada entre monitores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Servicio P2P: Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Físicas y Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, RJ-45 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hikvision<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ecom<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HiLook</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en muros
Característica 2	Audio bidireccional de alta fidelidad para comunicación clara
Característica 3	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet 10/100 Mbps
Característica 4	Alimentación flexible 12 VCD o PoE 802.3af para instalación simplificada
Característica 5	Integración nativa con plataformas Hikvision, Ecom y HiLook
Característica 6	Captura de foto automática al recibir llamada desde frente de calle