

Sin imagen disponible

Monitor LCD Táctil / 7 Pulgadas / Sistema de Reversa Inalámbrico / 2 Cámaras Simultáneas / 4 Cámaras Totales / -20°C a 70°C

SKU: EPM175W Marca: EPCOM Categoría: Alarmas de Reversa Vehiculares

\$3,638.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de reversa inalámbrico compuesto por monitor LCD táctil de 7 pulgadas de alta resolución y cámara infrarroja inalámbrica CMOS con 11 LEDs. El monitor ofrece excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz, permitiendo operaciones de respaldo seguras en entornos de iluminación deficiente. La capacidad de visualizar hasta 2 cámaras simultáneamente con soporte para 4 cámaras en total proporciona flexibilidad de expansión según los requerimientos del vehículo. El diseño compacto facilita la instalación discreta sin reducir el área visible de pantalla, mientras que el parasol integrado minimiza los reflejos en condiciones de luz ambiental intensa. El rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a 70°C garantiza operación confiable en climas extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitor LCD táctil de 7 pulgadas alta resolución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara infrarroja inalámbrica CMOS con 11 LEDs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visualización simultánea de hasta 2 cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para conexión de hasta 4 cámaras en total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación discreta<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Parasol de monitor incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD táctil de 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: Alta resolución<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámaras simultáneas: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámaras soportadas: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de cámara: CMOS inalámbrica<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación IR: 11 LEDs infrarrojos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Compacto para instalación discreta<li style='padding: 6px 0;'>Accesorio: Parasol de monitor incluido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitor LCD táctil de 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara infrarroja inalámbrica CMOS<li style='padding: 6px 0;'>Parasol de monitor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización simultánea de 2 cámaras para supervisión integral
Característica 2	Expansión hasta 4 cámaras para cobertura completa del vehículo
Característica 3	Pantalla táctil de alta resolución con calidad en baja luz
Característica 4	Cámara IR inalámbrica CMOS con 11 LEDs para visión nocturna
Característica 5	Diseño compacto que permite instalación discreta en cabina
Característica 6	Parasol integrado que reduce reflejos y mejora visibilidad diurna