



Monitor LCD Vehicular / 7 Pulgadas / 800x480 / 3 Canales de Video / Conector Aviación 4 Pines / -20°C a 70°C / 12 VCC

SKU: DS-MP1301(AE) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$4,622.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor LCD vehicular de 7 pulgadas con resolución 800x480 diseñado para integración con sistemas de videovigilancia móvil. Permite visualización en tiempo real de cámara de reversa y cámaras auxiliares durante operación del vehículo. Incorpora 3 canales de entrada de video simultáneos: un canal para conexión al DVR móvil, un canal dedicado a cámara de visión trasera, y un canal reservado para cámara adicional. Incluye 2 canales de entrada de alarma para integración con sistemas de alerta del vehículo. Conector tipo aviación de 4 pines garantiza conexión segura en entornos con vibración. Operación en rango térmico extendido de -20°C a 70°C. Alimentación directa a 12 VCC elimina necesidad de convertidores. Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de cabinas vehiculares.

Características Generales

- Pantalla LCD de 7 pulgadas, resolución 800x480
- 3 canales de entrada de video simultáneos
- Canal 1: conexión a DVR móvil
- Canal 2: conexión a cámara de visión trasera
- Canal 3: reservado para cámara adicional
- 2 canales de entrada de alarma
- Conector tipo aviación de 4 pines
- Operación por teclas
- Vista en vivo en tiempo real de cámara de reversa al retroceder

Desempeño

Canales de video: 3 simultáneos

Canales de alarma: 2

Rango térmico: -20°C a 70°C

Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 181.5 x 140 x 58.5 mm
- Alimentación: 12 VCC directa
- Conector aviación: 4 pines (entrada cámara reversa)
- Conector adicional: 2x7

Contenido del Paquete

Accesorios de instalación vehicular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización en tiempo real de cámara de reversa y cámaras auxiliares
Característica 2	3 canales de video simultáneos con conector aviación de 4 pines
Característica 3	2 canales de entrada de alarma para alertas del vehículo
Característica 4	Operación extendida de -20°C a 70°C para condiciones extremas
Característica 5	Alimentación directa 12 VCC sin requerir conversión adicional
Característica 6	Diseño compacto 181.5 x 140 x 58.5 mm para espacios reducidos