



Monitor LED / 65" / 4K UHD 3840 x 2160 / HDMI x2 / VGA / VESA 300 x 300 mm / Operación 24/7 / 190 W

SKU: DS-D5065UC-C Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas / Monitores

\$37,160.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor LED profesional de 65 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles), diseñado para centros de control, salas de monitoreo y aplicaciones de señalización digital que requieren operación continua. Equipado con entradas duales HDMI y VGA para integración con sistemas de videovigilancia, decodificadores y fuentes de video legadas. La reproducción directa desde puerto USB elimina la necesidad de reproductores externos para contenido estático o informativo. Su estructura con montaje VESA 300 x 300 mm facilita la instalación en soportes de pared o racks industriales. El consumo máximo de 190 W y la arquitectura de componentes de alta confiabilidad lo hacen apto para despliegues de misión crítica con funcionamiento ininterrumpido.

Características Generales

- Pantalla LED de 65" con resolución 4K UHD 3840 x 2160 píxeles
- Entradas de video: HDMI x 2, VGA x 1
- Reproducción USB directa: AVI, MPEG, MOV, MKV, FLV, MP4, MP3
- Compatible con montaje VESA 300 x 300 mm
- Altavoz integrado y control remoto incluido
- Diseñado para operación 24/7 con alta estabilidad

Desempeño

Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)

Formatos reproducibles: AVI, MPEG, MOV, MKV, FLV, MP4, MP3

Alimentación: 100 a 240 VCA

Consumo máximo: 190 W

Color: Negro

Dimensiones sin base: 1449.56 x 838.38 x 79.6 mm

Dimensiones con base: 1449.56 x 883.35 x 283.40 mm

Peso sin base: 18.6 kg

Peso con base: 18.7 kg

Montaje VESA: 300 x 300 mm

Contenido del Paquete

- Monitor LED 65" 4K
- Cable HDMI
- Control remoto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproducción directa USB de múltiples formatos de video y audio
Característica 2	Bisel ultra estrecho para integración estética en entornos profesionales
Característica 3	Altavoz integrado para notificaciones y contenido sin periféricos externos
Característica 4	Control remoto incluido para gestión remota en instalaciones distribuidas
Característica 5	Diseño de alta confiabilidad para operación continua 24/7
Característica 6	Dual HDMI más VGA para compatibilidad con fuentes de video mixtas