



Monitor LED / 23.8" / Full HD 1920x1080 / 250 cd/m² / HDMI 1.4 / VGA / VESA 75x75 / Uso 16/7 / Backlight E-LED

SKU: DS-D5024F2-BV2 Marca: HIKVISION Categoría: Monitores

\$2,684.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Monitor LED de 23.8 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080, diseñado para aplicaciones de videovigilancia, centros de control y entornos de oficina con operación continua 16/7. Equipado con panel de ángulo de visión amplio 178°, contraste 4000:1 y backlight E-LED para reproducción de colores consistente. Incluye conectividad HDMI 1.4 y VGA analógica, con opción de montaje VESA 75x75 para integración en racks o paredes. Perfil ultradelgado de 43.5 mm que optimiza el espacio en instalaciones compactas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Pantalla 23.8" con resolución 1920 x 1080 y área activa 527.04 mm x 296.46 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Backlight E-LED, 8 bit, gama de colores 72% NTSC, tasa de refrescamiento 60 Hz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Brillo 250 cd/m², contraste 4000:1, ángulo de visión 178° (H) / 178° (V)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Entradas: HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, salida de audio 3.5 mm x 1<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Alimentación 12 V DC, 2.0 A, consumo máximo 24 W, standby 0.5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Dimensiones sin base: 539.7 x 327.33 x 43.5 mm; con base: 539.7 x 399.90 x 164.72 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Montaje: escritorio (base incluida), pared VESA 75 x 75, peso 2.85 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C, capacidad de trabajo 16/7</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Pantalla</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tamaño: 23.8"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Área activa: 527.04 x 296.46 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Backlight: E-LED<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contraste: 4000:1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Brillo: 250 cd/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Profundidad de color: 8 bit<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gama de colores: 72% NTSC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de refrescamiento: 60 Hz</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Eléctricas y Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada: 12 V DC, 2.0 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 24 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo standby: 0.5 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sin base: 539.7 x 327.33 x 43.5 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Con base: 539.7 x 399.90 x 164.72 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de montaje: escritorio, pared<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">VESA: 75 x 75 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 2.85 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HDMI 1.4 x 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">VGA x 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida de audio 3.5 mm x 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada de corriente x 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Base para escritorio incluida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de trabajo: 16/7</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel IPS con ángulo de visión 178° horizontal y vertical
Característica 2	Contraste 4000:1 con gama de colores 72% NTSC
Característica 3	Diseño ultra delgado de 43.5 mm para espacios reducidos
Característica 4	Consumo máximo de 24W con standby de 0.5W
Característica 5	Montaje flexible en escritorio o pared VESA 75x75
Característica 6	Operación continua 16/7 para videovigilancia y centros de control