



SKU: DS-D5224F2-1V1S/B Marca: HIKVISION Categoría: Pantallas / Monitores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

LED de 23.8 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080, diseñado específicamente para aplicaciones de videovigilancia CCTV, centros de control y entornos de oficina que requieren operación ininterrumpida. Incorpora backlight E-LED que garantiza durabilidad en uso continuo 24/7, panel con ángulo de visión amplio de 178° horizontal y vertical que permite visualización sin degradación cromática desde múltiples posiciones, y triple conectividad de video (HDMI 1.4, VGA analógico y BNC CVBS) que facilita la integración con equipos de generaciones anteriores y sistemas de seguridad profesionales. Su diseño ultra delgado con soporte VESA 75x75 permite instalación flexible en escritorio o montaje a pared según las necesidades del espacio de trabajo.

Características Generales:

- Tamaño: 23.8" (60.9 cm)
- Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles
- Panel: IPS
- Conectividad: HDMI 1.4, VGA, BNC (CVBS)
- Alimentación: 100-240V AC, 50/60 Hz, consumo máximo 25W
- Standby: 0.5W
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
- NTSC: 72%
- Brillo: 4000.1 cd/m²
- Profundidad de color: 8 bit
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C
- Humedad: 10% a 90%
- Dimensiones sin base: 539.1 x 433.2 x 209.99 mm
- Dimensiones con base: 539.1 x 433.2 x 417.8 mm
- Peso: 3.32 kg
- Soporte: VESA 75 x 75 mm
- Material: ABS
- Color: Negro

Contenido del paquete:

- 1x Pantalla LED 23.8"
- 1x Soporte VESA 75x75
- 1x Cable HDMI 1.4
- 1x Cable VGA
- 1x Cable BNC
- 1x Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo de visión 178° H/V para monitores colaborativo sin distorsión de color
Característica 2	Contraste 4000:1 con brillo 250 cd/m² para identificación precisa de detalles
Característica 3	Triple entrada HDMI 1.4, VGA y BNC CVBS para compatibilidad con sistemas CCTV heredados
Característica 4	Diseño ultra delgado con montaje VESA 75x75 para integración en racks y paredes
Característica 5	Consumo máximo 25W y standby 0.5W para reducción de costos operativos eléctricos
Característica 6	Operación continua 24/7 con backlight E-LED para larga vida útil en centros de control