



Monitor Metálico / 38 mm (1-1/2 in) / Diámetro 54 mm / Altura 16 mm / Acabado Anticorrosivo / Remate de Bordes

SKU: ANC-MT-112 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$25.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor metálico diseñado para la terminación profesional de conduits roscados en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Fabricado con acabado metálico resistente a la corrosión, este componente permite el remate preciso de bordes en tubos y conectores, eliminando aristas filas que puedan dañar cables o comprometer la integridad de la instalación. Su construcción compacta de 16 mm de altura facilita la integración en espacios con limitaciones de espacio, mientras que su diámetro de 54 mm garantiza compatibilidad con ajustes estándar del sector. El peso de 4.6 kg por ciento de unidades optimiza la gestión de inventario y transporte en proyectos de gran escala.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 38 mm (1-1/2 in)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 54 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 16 mm<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso aproximado: 4.6 kg por ciento<li style='margin-bottom: 0;'>Acabado: Metálico anticorrosivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Función</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso principal: Terminación de conduit roscado<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función específica: Remate de bordes de tubos y conectores<li style='margin-bottom: 0;'>Beneficio operativo: Eliminación de aristas filas que dañan cables<li style='margin-bottom: 0;'>Sector: Instalaciones eléctricas industriales y comerciales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Remate preciso de bordes en conduits roscados
Característica 2	Acabado metálico anticorrosivo para ambientes industriales
Característica 3	Altura compacta de 16 mm para espacios reducidos
Característica 4	Diámetro de 54 mm compatible con ajuste estándar
Característica 5	Peso de 4.6 kg por ciento para manejo logístico eficiente
Característica 6	Diseño específico para terminación profesional de instalaciones eléctricas