



Monitor Metálico / 25 mm (1") / Diámetro 39 mm / Altura 13 mm / Remate de Bordes de Tubos

SKU: ANC-MT-100 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$11.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor metálico diseñado para la terminación profesional de conduit roscado en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Su construcción en material metálico garantiza resistencia mecánica y durabilidad en entornos de uso intensivo. El formato compacto de 13 mm de altura permite su instalación en espacios reducidos sin comprometer la integridad del sistema de tubería. El diámetro de 39 mm asegura un ajuste preciso sobre tubos de 25 mm (1'), proporcionando un remate limpio de bordes que previene daños en cables durante el tendido. Con un peso de 2.4 kg por cada cien unidades, facilita el manejo logístico y almacenamiento en obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño nominal: 25 mm (1')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 39 mm para ajuste preciso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 13 mm para instalación compacta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso aproximado: 2.4 kg por ciento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función: remate de bordes de tubos y conectores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: metal resistente para alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: terminación de conduit roscado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño nominal: 25 mm (1')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 39 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 13 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: metal resistente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso aproximado: 2.4 kg por ciento<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: compacto para espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Remate de bordes de tubos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminación de conectores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conduit roscado de 25 mm (1')</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de 13 mm para espacios reducidos
Característica 2	Ajuste preciso con diámetro de 39 mm en tubería
Característica 3	Construcción metálica resistente para alta durabilidad
Característica 4	Terminación profesional de bordes en conduit roscado
Característica 5	Peso optimizado de 2.4 kg por ciento para manejo eficiente
Característica 6	Compatible con tubos y conectores de 25 mm (1")