



Monitor Metálico / 13 mm (1/2") / Diámetro 27 mm / Altura 11 mm / Terminación de Conduit / Acabado Industrial

SKU: ANC-MT-12 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$3.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor metálico diseñado para la terminación de bordes en conduit roscado metálico de 13 mm (1/2'). Su construcción compacta con diámetro de 27 mm y altura de 11 mm permite una instalación precisa en espacios reducidos. El acabado resistente garantiza durabilidad en entornos industriales, mientras que su peso de 1.0 kg por ciento facilita el manejo y transporte en proyectos de instalación eléctrica. Compatible con tubería metálica roscada estándar para remate de bordes en tubos y conectores.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tamaño nominal: 13 mm (1/2')<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro: 27 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Altura: 11 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peso aproximado por ciento: 1.0 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Aplicación: Terminación de bordes de tubos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatibilidad: Conduit roscado metálico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro exterior: 27 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Altura total: 11 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Peso por unidad de empaque (ciento): 1.0 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Remate de bordes en tubos metálicos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Terminación de conectores en instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Protección de bordes en conduit roscado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de bordes en conduit roscado metálico
Característica 2	Peso reducido de 1.0 kg por ciento para manejo eficiente
Característica 3	Diseño compacto de 27 mm de diámetro por 11 mm de altura
Característica 4	Acabado resistente para entornos industriales exigentes
Característica 5	Compatibilidad con tubería metálica roscada estándar
Característica 6	Remate de bordes en tubos y conectores de instalaciones eléctricas