



Monitor Metálico de Conduit / 64 mm (2 1/2') / Diámetro 83 mm / Altura 21 mm / 14.2 kg por Ciento

SKU: ANC-MT-212 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$70.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor metálico diseñado para la terminación profesional de conduit roscado en instalaciones eléctricas e industriales. Su construcción en metal proporciona resistencia mecánica superior para soportar condiciones de uso exigente. El diámetro de 83 mm garantiza un ajuste preciso sobre el sistema de conduit, mientras que su altura compacta de 21 mm minimiza el espacio requerido en gabinetes y canalizaciones. El peso de 14.2 kg por ciento facilita la planificación de cargas y logística de transporte en proyectos de gran escala. Este componente esencial asegura el remate seguro de bordes de tubos y conectores, protegiendo la integridad del cableado y previniendo daños por filos metálicos expuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 64 mm (2 1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 83 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 21 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso aproximado por ciento: 14.2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Metal resistente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Remate de bordes de tubos y conectores roscados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño nominal: 64 mm (2 1/2')<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 83 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Altura: 21 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso por ciento: 14.2 kg<li style='padding: 6px 0;'>• Material: Metal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación Técnica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Función: Terminación de conduit roscado<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: Remate de bordes de tubos<li style='padding: 6px 0;'>• Uso: Remate de conectores<li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de instalación: Conduit eléctrico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Monitor metálico ANCMT212</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Remate de bordes de tubos y conectores roscados
Característica 2	Diseño metálico resistente para alta durabilidad
Característica 3	Ajuste preciso con diámetro de 83 mm
Característica 4	Altura compacta de 21 mm para espacios reducidos
Característica 5	Terminación profesional de conduit roscado
Característica 6	Peso optimizado de 14.2 kg por ciento para manejo logístico