



Monitor Metálico / 19 mm (3/4") / Diámetro 33 mm / Altura 11 mm / Terminación de Conduit

SKU: ANC-MT-34 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$7.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor metálico diseñado para la terminación de bordes en conduit roscado de 3/4". Fabricado en material metálico que proporciona resistencia mecánica en entornos de instalación eléctrica industrial y comercial. Su geometría compacta permite el remate seguro de tubos y conectores, eliminando aristas filosas que puedan dañar cables o comprometer la integridad de la instalación. El diseño optimizado facilita su colocación en espacios con restricciones de altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 19 mm (3/4")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 33 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Altura: 11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso aproximado por ciento: 1.6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Función: remate de bordes de tubos y conectores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: metal resistente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 19 mm (3/4")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 33 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 11 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por ciento: 1.6 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Función</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: metal resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: metálico duradero<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: terminación de bordes de tubos y conectores en conduit roscado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información de Empaque</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: por ciento<li style='padding: 6px 0;'>Peso por ciento: 1.6 kg</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Remate de bordes afilados en tubos y conectores roscados
Característica 2	Diseño metálico resistente para instalaciones industriales duraderas
Característica 3	Altura compacta de 11 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 4	Peso ligero de 1.6 kg por ciento para manejo eficiente en obra
Característica 5	Diámetro de 33 mm para ajuste preciso en terminaciones
Característica 6	Compatible con conduit roscado estándar de 3/4 pulgada