



Monitor Metálico Industrial / Pantalla 4" (100 mm) / IP67 / Resistente a Impactos y Vibraciones

SKU: ANC-MT400 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$157.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor industrial con carcasa metálica diseñado para operación continua en entornos hostiles. Equipado con pantalla de 4 pulgadas (100 mm) de alta visibilidad que garantiza lectura clara bajo condiciones de iluminación variable. Su construcción robusta ofrece resistencia certificada a impactos físicos, vibraciones extremas y penetración de polvo y agua gracias a su grado de protección IP67. Compatible con arquitecturas de control industrial estándar, permite su incorporación inmediata a infraestructuras existentes sin modificaciones significativas. El diseño mecánico prioriza la durabilidad operativa y reduce los ciclos de mantenimiento en aplicaciones de manufactura, automatización y monitoreo de procesos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa metálica duradera para uso industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla de 4" (100 mm) de alta visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos físicos y vibraciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para condiciones ambientales adversas IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad universal con sistemas de control industriales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y mantenimiento sencillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Pantalla de alta visibilidad<li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño: 4" (100 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Carcasa metálica duradera<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a impactos físicos<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a vibraciones extremas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Monitor metálico ANCMT400</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa metálica para entornos industriales severos
Característica 2	IP67 para operación en condiciones ambientales adversas
Característica 3	Alta resistencia a impactos físicos y vibraciones extremas
Característica 4	Pantalla de alta visibilidad en formato compacto 4" (100 mm)
Característica 5	Integración directa con sistemas de control industriales existentes
Característica 6	Instalación rápida con mantenimiento simplificado