



Conector para Conduit Rígido IMC / 1 1/2 in (38.1 mm) / Hierro Maleable / Conexión a Tierra #4 Trenzado / UL y CSA

SKU: HUB-1216 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$140.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector monitor para tubo conduit rígido e IMC de 1 1/2 in (38.1 mm), fabricado en hierro maleable para aplicaciones eléctricas industriales. Integra orejeta de conexión a tierra con capacidad para cable #4 trenzado o #14 sólido, facilitando la puesta a tierra del sistema de canalización. Cumple con certificaciones UL listado y CSA certificado bajo el estándar UL 514B, garantizando conformidad en instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Su diseño compacto y peso reducido optimizan la instalación en espacios restringidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector tipo monitor de ajuste para conduit rígido/IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión a tierra: orejeta para cable #4 trenzado / #14 sólido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: UL listado, CSA certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estándar: UL 514B</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de conector: conexión a tierra<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad máxima cable a tierra: #4 trenzado, #14 sólido<li style='padding: 6px 0;'>• Estándar: UL 514B</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Material: hierro maleable<li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño: 1 1/2 in (38.1 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Alto: 2.71 in (69.06 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Ancho: 2.34 in (59.43 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Largo: 1.5 in (38.1 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.271 lb (0.060 kg)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• UL listado<li style='padding: 6px 0;'>• CSA certificado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra con orejeta para cable #4 trenzado o #14 sólido
Característica 2	Hierro maleable resistente para instalaciones industriales
Característica 3	Certificaciones UL y CSA conforme a estándar UL 514B
Característica 4	Diseño compacto de 2.71 in (69.06 mm) de alto
Característica 5	Compatible con conduit rígido e IMC de 1 1/2 in
Característica 6	Peso reducido de 0.271 lb (0.060 kg) para instalación ágil