



Conector para Conduit Rígido IMC / 1 in (25.4 mm) / Hierro Maleable / Orejeta de Conexión a Tierra / UL y CSA

SKU: HUB-1214 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$126.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector monitor para tubo conduit rígido IMC de 1 pulgada fabricado en hierro maleable, diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren conexión mecánica segura con terminal de puesta a tierra integrada. La orejeta de conexión a tierra permite la terminación de conductores desde calibre #4 trenzado hasta #14 sólido, garantizando continuidad eléctrica y protección contra descargas. Cumple con los estándares UL 514B y cuenta con listado UL y certificación CSA para aplicaciones en Norteamérica. Su construcción compacta y peso reducido facilitan la instalación en espacios confinados de bandejas de cableado y cajas de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Monitor de ajuste para conduit rígido IMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Hierro maleable resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño nominal: 1 in (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Orejeta integrada para conexión a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de cable a tierra: #4 trenzado a #14 sólido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: Conexión a tierra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima cable tierra: #4 trenzado / #14 sólido</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: Listado UL, Certificado CSA</div><div style='padding: 6px 0;'>Estándares: UL 514B</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hierro maleable</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 1 in (25.4 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 2.125 in (53.97 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.75 in (44.45 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 0.969 in (24.61 mm)</div><div style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.134 lb (0.060 kg)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Conector monitor para conduit rígido IMC 1" con orejeta de tierra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Orejeta integrada para conexión a tierra segura
Característica 2	Hierro maleable resistente a impactos mecánicos
Característica 3	Certificaciones UL 514B y CSA para instalaciones eléctricas
Característica 4	Capacidad de cable #4 trenzado a #14 sólido en terminal de tierra
Característica 5	Diseño compacto para espacios de conduit reducidos
Característica 6	Peso ultraligero de 0.134 lb (0.060 kg) para manejo sencillo