



SKU: HUB-1212 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;>Conector de tierra tipo monitor para tubería conduit rígido e IMC de 1/2 pulgada, fabricado en hierro maleable para soportar condiciones de instalación exigentes. Integra orejeta de conexión a tierra que permite el anclaje directo de conductores trenzados o sólidos sin requerir accesorios complementarios. Cumple con los estándares UL 514B, certificación CSA y norma NOM para aplicaciones en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Su geometría compacta y perfil reducido optimizan la instalación en espacios confinados de tableros, canalizaciones y gabinetes de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de producto: Conector de tierra para conductor rígido IMC</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño de tubería: 1/2 in (12.7 mm)</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Hierro maleable</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Monitor de ajuste con orejeta de conexión a tierra</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conductor a tierra: #4 trenzado a #14 sólido</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL listado, CSA certificado, NOM</i><i><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar: UL 514B</i></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Alto: 1.532 in (38.92 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Largo: 0.578 in (14.68 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Peso: 0.078 lb (0.035 kg)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conexión: Conexión a tierra</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima conductor: #4 trenzado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Capacidad mínima conductor: #14 sólido</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL Listado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>CSA Certificado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>NOM Certificado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Estándar aplicable: UL 514B</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra segura para cable #4 trenzado a #14 sólido
Característica 2	Material de hierro maleable para alta resistencia mecánica
Característica 3	Diseño compacto de 1.532 x 1.156 in para espacios reducidos
Característica 4	Certificado UL 514B, CSA y NOM para instalaciones eléctricas
Característica 5	Orejeta integrada para conexión a tierra sin componentes adicionales
Característica 6	Peso ultraligero de 0.078 lb facilita instalación en múltiples puntos