



Conector para Conduit Rígido IMC / 3/4 in / Con Orejeta de Conexión a Tierra / Hierro Maleable / UL 514B / CSA / NOM

SKU: HUB-1213 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$96.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector monitor para tubo conduit rígido IMC de 3/4 in con orejeta de conexión a tierra, fabricado en hierro maleable para aplicaciones eléctricas industriales y comerciales. Integra terminal de puesta a tierra con capacidad para cable #4 trenzado hasta #14 sólido, proporcionando continuidad eléctrica segura en canalizaciones metálicas. Cumple con estándares UL 514B, certificación CSA y NOM para instalaciones en entornos que requieren conformidad normativa verificada. Su geometría compacta permite montaje en espacios de acceso limitado dentro de tableros, gabinetes y canalizaciones.

Características Generales

- Orejeta de conexión a tierra integrada
- Conector tipo monitor para tubo conduit rígido IMC
- Material: hierro maleable
- Capacidad máxima de cable conexión a tierra: #4 trenzado, #14 sólido
- Estándar: UL 514B
- Certificaciones: listado UL, certificado CSA, NOM

Desempeño

Tipo de conector: Conexión a tierra

Capacidad máxima cable conexión a tierra: #4 trenzado, #14 sólido

Certificaciones: Listado UL, certificado CSA, NOM

Estándar: UL 514B

Físicas / Eléctricas

Tipo: Monitor de ajuste

Material: Hierro maleable

Tamaño: 3/4 in

Alto: 1.78 in (45.21 mm)

Ancho: 1.40 in (35.56 mm)

Largo: 0.75 in (19.05 mm)

Peso: 0.1 lb (0.045 kg)

Contenido del Paquete

1 conector monitor para conduit rígido IMC de 3/4 in con orejeta de conexión a tierra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión a tierra integrada para protección eléctrica del sistema
Característica 2	Capacidad de cable #4 trenzado a #14 sólido en terminal de tierra
Característica 3	Hierro maleable para resistencia mecánica en instalaciones industriales
Característica 4	Listado UL y certificado CSA para cumplimiento normativo
Característica 5	Diseño compacto de 1.78 x 1.40 x 0.75 in para espacios reducidos
Característica 6	Peso de 0.1 lb facilita manejo e instalación en múltiples puntos