



Monitor para Sistema de Reversa / 7 Pulgadas Táctil / 2 Cámaras Simultáneas / Soporte 4 Cámaras / IR 11 LEDs / -20°C a 70°C

SKU: EP-M175W-V2 Marca: EPCOM Categoría: Cámaras Móviles

\$5,217.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El EPCOM EPM175WV2 es un monitor para sistema de reversa inalámbrico equipado con una pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas de alta resolución, diseñado para ofrecer una imagen clara incluso en condiciones de baja iluminación. Su diseño compacto permite una instalación discreta sin reducir el área visible de la pantalla e incluye parasol para mejorar la visibilidad en exteriores. El sistema integra una cámara infrarroja CMOS con 11 LEDs y permite visualizar hasta dos cámaras de manera simultánea, con soporte para un total de cuatro cámaras. Su nuevo software facilita la gestión de las fuentes de video, mientras que su rango de operación entre -20 °C y 70 °C lo hace apto para entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor LCD táctil de 7 pulgadas a color de alta resolución.Visualización simultánea de hasta 2 cámaras.Soporte para hasta 4 cámaras inalámbricas.Cámara infrarroja CMOS con 11 LEDs.Nuevo software de gestión de video.Parasol incluido para uso en exteriores.Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C a 70 °C.Diseño compacto para instalación discreta.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD táctil a color de 7 pulgadas, alta resolución.Cámaras soportadas: hasta 4 (visualización simultánea de hasta 2).Cámara infrarroja CMOS con 11 LEDs.Nuevo software de gestión de video.</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 70 °C.Diseño compacto para instalación discreta.Incluye parasol de monitor.</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Contenido del paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitor LCD táctil de 7 pulgadas.Cámara infrarroja inalámbrica CMOS con 11 LEDs.Parasol de monitor.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas de alta resolución
Característica 2	Visualización simultánea de hasta 2 cámaras
Característica 3	Compatible con hasta 4 cámaras inalámbricas
Característica 4	Cámara CMOS infrarroja con 11 LEDs para visión nocturna
Característica 5	Funcionamiento confiable entre -20°C y 70°C
Característica 6	Diseño compacto con parasol para instalación discreta