



Monitor para Videoportero Analógico / 7 Pulgadas / 800x400 / Audio Manos Libres / 4 Hilos / Aluminio

SKU: ACA1M Marca: EPCOM Categoría: Videoporteros Analógicos

\$259.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor adicional de 7 pulgadas para sistemas de videoportero analógico, diseñado para integrarse con el modelo AC-A1F. Ofrece resolución de 800x400 en pantalla a color, comunicación manos libres mediante micrófono omnidireccional y altavoz integrados, con supresión de ruido y cancelación de eco para garantizar audio claro en entornos residenciales y comerciales. Permite monitorear simultáneamente el frente de calle y una cámara analógica adicional, además de controlar la apertura de puerta desde la unidad. Su instalación se realiza mediante cableado de 4 hilos, simplificando la implementación en proyectos nuevos o expansiones de sistemas existentes. El chasis de aluminio asegura durabilidad en condiciones de operación de -10°C a 55°C (14°F a 131°F).

Características Generales

- Pantalla a color de 7 pulgadas con resolución 800x400
- Comunicación manos libres con micrófono y altavoz integrados
- Monitoreo de frente de calle y cámara analógica adicional
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Apertura de puerta desde monitor
- Instalación a 4 hilos
- Material: aluminio
- Alimentación: 12 VCC / 5 W (no incluida, se recomienda modelo PL-DC-1000)
- Temperatura de operación: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)
- Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7" x 5.2" x 0.7")
- Compatibilidad: AC-A1F

Desempeño

- Resolución: 800 x 400
- Audio in: micrófono omnidireccional integrado
- Audio out: altavoz integrado
- Supresión de ruido y cancelación de eco
- Monitoreo dual: frente de calle + cámara analógica adicional
- Apertura de puerta desde monitor

Físicas y Eléctricas

- Material: aluminio
- Alimentación: 12 VCC / 5 W
- Temperatura de operación: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)
- Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7" x 5.2" x 0.7")

Contenido del Paquete

- Monitor ACA1M
- Nota: fuente de alimentación 12 VCC no incluida (se recomienda PL-DC-1000)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación manos libres con audio bidireccional claro
Característica 2	Supresión de ruido y cancelación de eco integradas
Característica 3	Monitoreo dual de frente de calle y cámara analógica adicional
Característica 4	Instalación simplificada con cableado de solo 4 hilos
Característica 5	Chasis de aluminio para operación en -10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Característica 6	Apertura de puerta desde el monitor con un solo toque