



Monitor para Videoportero / Pantalla 7 pulgadas / 800x400 / Audio Bidireccional / 4 Hilos / Aluminio

SKU: DS-KH2220 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,567.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor adicional de 7 pulgadas para sistemas de videoportero análogo, diseñado para integrarse con los kits DS-KIS202 y DS-KIS203. Ofrece resolución de 800x400 en pantalla a color, comunicación manos libres con audio bidireccional y controles de volumen ajustables. Incorpora tecnología de supresión de ruido y cancelación de eco para garantizar claridad en las conversaciones. Permite monitorear la entrada principal y una cámara análoga adicional, además de controlar la apertura de puertas desde la unidad. Su construcción en aluminio y esquema de instalación a 4 hilos facilitan su despliegue en entornos residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla a color de 7 pulgadas, resolución 800 x 400Comunicación manos libres con audio bidireccionalVolumen de conversación regulableMicrófono omnidireccional integradoAltavoz integradoSupresión de ruido y cancelación de ecoMonitoreo de frente de calle y cámara análoga adicionalApertura de puerta desde monitorInstalación a 4 hilosChasis de aluminio duradero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 800 x 400Audio bidireccional manos libresVolumen de conversación regulableSupresión de ruido y cancelación de ecoMicrófono omnidireccional integradoAltavoz integradoMonitoreo de frente de calleSoporte para cámara análoga adicionalApertura de puerta desde monitorTemperatura de operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: AluminioAlimentación: 12 VCC / 5 W (no incluido)Dimensiones: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7 x 5.2 x 0.7 pulgadas)</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación manos libres con volumen de conversación regulable
Característica 2	Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro
Característica 3	Monitoreo de frente de calle y cámara análoga adicional
Característica 4	Apertura de puerta desde el monitor integrado
Característica 5	Micrófono omnidireccional y altavoz incorporados
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 55°C (14°F a 131°F)