



Monitor TFT-LCD / 10.1 Pulgadas / 1024 x 600 / 300 cd/m² / HDMI / VGA / RCA / BNC / USB / -20 a 70 °C

SKU: BMG10000H Categoría: Pantallas / Monitores

\$2,168.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Monitor profesional de 10.1 pulgadas con panel TFT-LCD diseñado para aplicaciones de videovigilancia móvil y estacionaria. Su resolución de 1024 x 600 píxeles y brillo de 300 cd/m² garantizan visibilidad en entornos con variación de iluminación. La diversidad de entradas de video —HDMI, VGA, RCA (CVBS), BNC (CVBS) y USB— permite integración directa con sistemas DVR, NVR, cámaras analógicas y fuentes digitales sin necesidad de conversores adicionales. El rango de operación térmica de -20 a 70 °C lo habilita para instalación en vehículos, cabinas de control y sitios sin climatización. Su formato compacto de 253 x 166 x 35 mm y peso de 520 g facilitan el montaje en espacios restringidos. El menú en pantalla gestionable mediante control remoto simplifica la configuración en ubicaciones de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: 10.1' TFT-LCD, relación de aspecto 16:9<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo típico: 300 cd/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas de video: RCA (CVBS), HDMI, VGA, BNC (CVBS), USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios: Control remoto, kit de montaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: Menú en pantalla<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño: 10.1' TFT-LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación de aspecto: 16:9<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1024 x 600 píxeles<li style='padding: 6px 0;'>Brillo típico: 300 cd/m²</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20 a 70 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 6 W (adaptador no incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 253 x 166 x 35 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitor 10.1' TFT-LCD<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Múltiples interfaces de video para compatibilidad con DVR, NVR y cámaras analógicas
Característica 2	Operación confiable en vehículos con rango térmico extendido
Característica 3	Brillo de 300 cd/m² para lectura en condiciones de luz variable
Característica 4	Kit de montaje incluido para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Control remoto para ajustes de menú sin acceso físico al panel
Característica 6	Alimentación 12 VCC de bajo consumo para integración móvil