



Monitor Touch para Videoportero / Pantalla 7" / Wi-Fi 2.4 GHz / Audio Bidireccional / Almacenamiento MicroSD 128 GB / Bisel Slim

SKU: DS-KH6352-WTDE6 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,110.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Monitor touch de 7 pulgadas con resolución 1024x600 diseñado para sistemas de videoportero Turbo. Equipado con conectividad Wi-Fi 2.4 GHz que elimina la necesidad de cableado de red Ethernet, facilitando su instalación en entornos donde no es viable desplegar infraestructura cableada. Incorpora audio bidireccional de alta fidelidad mediante micrófono y altavoz integrados, permitiendo comunicación clara con el visitante. Soporta almacenamiento local en tarjeta MicroSD hasta 128 GB para registro de eventos y capturas automáticas de imagen al momento de recibir llamada desde el frente de calle. Compatible exclusivamente con equipos Turbo de la serie DS-KIS312 y DS-KIS313, sin soporte para frentes de calle analógicos ni IP. La alimentación se realiza a 12 VCD mediante conexión de 4 hilos.

Características Generales

- Pantalla touch de 7" con resolución 1024 x 600 píxeles
- Bisel 50% más delgado para diseño elegante y discreto
- Audio bidireccional con micrófono y altavoz de alta fidelidad
- Conexión Wi-Fi 2.4 GHz; sin puerto RJ-45
- Alimentación 12 VCD mediante conexión a 4 hilos
- Soporte MicroSD hasta 128 GB para almacenamiento local
- Captura automática de foto al presionar botón de llamada en frente de calle
- Soporte Hik-Connect P2P para llamada a aplicación móvil
- Compatible únicamente con equipos Turbo DS-KIS312 / DS-KIS313
- No compatible con frentes de calle analógicos o IP
- Integrable con sistemas de videovigilancia Hikvision, Ecom y HiLook

Desempeño

- Resolución: 1024 x 600 píxeles
- Wi-Fi: 2.4 GHz
- Almacenamiento: MicroSD hasta 128 GB
- Captura de foto en llamada entrante
- Hik-Connect P2P

Físicas / Eléctricas

- Pantalla: 7" touch
- Bisel: 50% más delgado
- Alimentación: 12 VCD
- Conexión: 4 hilos
- Sin puerto RJ-45

Compatibilidad

- Turbo: DS-KIS312, DS-KIS313
- No compatible con analógico ni IP
- Hikvision, Ecom, HiLook

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisel 50% más delgado para integración estética en pared
Característica 2	Alimentación 12 VCD con conexión simplificada a 4 hilos
Característica 3	Captura automática de foto al recibir llamada del frente de calle
Característica 4	Integración P2P Hik-Connect para llamadas directas a aplicación móvil
Característica 5	Compatibilidad con sistemas Hikvision, EPCOM y HiLook
Característica 6	Diseño híbrido exclusivo para equipos Turbo HD sin puerto RJ-45