




SKU: CSXP8950A Marca: COMPUSTAR Categoría: Accesorios

\$5,525.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Compustar CM2500 es una solución de alarma de 2 vías diseñada para instalaciones profesionales en el sector automotriz. Integra un módulo de control principal con arquitectura de conexión optimizada, donde todos los cables de conexión se ubican en un solo lado del equipo para facilitar el montaje en espacios reducidos del habitáculo. El sistema incorpora comunicación bidireccional mediante control remoto LCD con confirmación visual y audible de comandos, alcanzando un rango de operación de hasta 1 kilómetro (0.62 mi) en condiciones óptimas. La plataforma incluye conectividad telemática LTE a través del módulo X1 DroneMobile, permitiendo la gestión remota del vehículo mediante aplicación móvil con periodo de prueba gratuito de 30 días. La arquitectura de seguridad comprende sensor de choque analógico de doble etapa, sirena con nivel de presión sonora superior a 105 dB, relé de arranque-motor ELOCK para control de ignición, e indicador LED antirrobo. El módulo CM2500 dispone de puerto POC (Power Over Communication) con configuración de luces predeterminada, dos puertos de datos en el mismo lado que los cables principales, y sistema de conectores con codificación de colores que incluye calcomanías de identificación para compatibilidad con estándares de la industria.

Sistema: Alarma de 2 vías para vehículos

Referencia control remoto: 2WQ9R-FM

Control remoto principal: LCD bidireccional con confirmación visual y audible

Vía incluido: 1 vía incluido

Período de prueba: 30 días gratuitos de aplicación DroneMobile

Sensor de choque: Analógico de doble etapa

Sirena: 105+ dB

Relé de arranque-motor: ELOCK

Indicador de seguridad: LED antirrobo

Programación requerida: Se recomienda uso de FT-OP500 como

Arquitectura del Sistema CM2500:

Todas las conexiones en un solo lado

Puerto POC: Recientemente agregado, luces predeterminadas

Puertos de datos: 2 puertos en mismo lado que cables principales

Disposición de cables: Antena, LED, puertos de choque en parte trasera del módulo CM

Conectores: Sistema de combinación de colores

Identificación de cables: Calcomanías de colores para coincidir con estándares de competencia

Sensores y Seguridad:

Sirena: 105+ dB

Sensores expandibles: Puerta, capó, cajuela e impacto

Notificación de intrusión: Alertas de 2 vías en control remoto LCD

Conectividad y Telemática:

Módulo LTE: X1 DroneMobile incluido

SIM: Multicarrier (servicio por AT&T)

Aplicación: DroneMobile

Funciones: Bloqueo, arranque y monitoreo remoto

Restricción SIM: No debe retirarse del equipo

Información de Instalación y Operación:

El módulo de alarma requiere programación para su correcta configuración según el vehículo destino. Se recomienda el uso del programador FT-OP500 para la parametrización del sistema.

El sistema admite la integración de sensores de seguridad adicionales para la detección de intrusiones en puertas, capó, cajuela y detección de impactos. En caso de activación, el control remoto LCD de 2 vías notifica al usuario sobre la zona afectada.

Derecho de propiedad intelectual: El acceso a la biblioteca del instalador proporcionada por está limitado por Leyes de Derechos de Marca y Autor del grupo Firstech/Compustar. no se hace responsable de cambios en servicios, contenido de diagramas, correcciones, mantenimientos a sitio web, o incorporación/omisión de modelos vehiculares por parte del proveedor.

Nota: no se responsabiliza por daño en el vehículo por falta de conocimiento técnico. Se recomienda instalación por especialistas y técnicos electroautomotriz.

Documentación

Biblioteca de instalación y diagramas

Utilidades

Accesorios Recomendados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Confirmación visual y audible de comandos en control remoto LCD
Característica 2	Gestión remota vía celular con conectividad LTE integrada
Característica 3	Evaluación gratuita de 30 días para plataforma telemática
Característica 4	Sirena de 105+ dB para disuasión inmediata de intrusos
Característica 5	Sensor de choque analógico de doble etapa para detección graduada
Característica 6	Cableado unilateral para instalación rápida en espacios reducidos