



Montaje Ajustable para Antena / Acero Inoxidable / 3.3 kg / Resistente a Vientos Extremos / Compatible JRMA0-1200 y JRC-DD35

SKU: JRZ1200-ADJUSTABLE Marca: JIROUS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$3,364.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje ajustable diseñado para optimizar la estabilidad estructural y la alineación precisa de antenas direccionales en instalaciones de telecomunicaciones de largo alcance. Fabricado en acero inoxidable de grado industrial, ofrece resistencia superior a la corrosión en ambientes costeros, industriales o de alta humedad. Su mecanismo de ajuste permite correcciones de ángulo y azimut sin desmontaje completo, reduciendo el tiempo de intervención en campo. La construcción reforzada está calculada para mantener la integridad geométrica bajo condiciones de viento extremo, preservando el enlace de radiofrecuencia. Con un peso operativo contenido de 3.3 kg, minimiza la carga adicional sobre torres y mástiles sin sacrificar rigidez mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de ajuste angular para alineación fina de antena<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad verificada con antenas JRMA0-1200 y JRC-DD35 Duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acero inoxidable con tratamiento anticorrosivo para exposición prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño estructural para soportar cargas de viento extremo sin fatiga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Procedimiento de instalación simplificado con herramientas estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relación peso-resistencia optimizada: 3.3 kg operativo / 3.5 kg empaque</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso del montaje: 3.3 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso de empaque: 3.5 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ajustabilidad: Mecanismo de ajuste para alineación de antena</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de construcción: Acero inoxidable</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Alta, para condiciones corrosivas adversas</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Robustez: Diseño robusto y duradero</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Condiciones climáticas: Resistente a condiciones climáticas adversas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Antena compatible 1: JRMA0-1200 (incluyendo versión 10/11)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Facilidad de uso: Fácil manipulación e instalación</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estabilidad: Montaje ajustable para estabilidad mejorada</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación precisa con mecanismo de ajuste integrado
Característica 2	Acero inoxidable anticorrosivo para ambientes salinos o industriales
Característica 3	Estructura reforzada contra vientos extremos sin deformación
Característica 4	Instalación simplificada con manipulación directa
Característica 5	Peso operativo de 3.3 kg para menor carga en torres
Característica 6	Compatibilidad dual con antenas direccionales y duplex