



Montaje Antiexplosión de Pared / Acero Inoxidable SUS316L / 140 x 200 x 278 mm / Compatible con Cámaras Bala IP

SKU: DS-1704ZJ-Y-AC Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$2,666.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje de pared con certificación antiexplosión diseñado para la fijación segura de cámaras bala en entornos industriales de riesgo. Fabricado en acero inoxidable SUS316L, ofrece resistencia superior a la corrosión en condiciones de alta humedad, exposición química o atmósferas salinas. Su estructura compacta de 140 x 200 x 278 mm y peso contenido de 2158 gramos facilitan la instalación sin comprometer la integridad mecánica ni la protección del equipo óptico. Compatible específicamente con los modelos de cámara DS-2XE6222F-IS/316L y DS-2XE6242F-IS/316L, garantiza la correcta integración mecánica y eléctrica en aplicaciones petroquímicas, plantas de procesamiento y zonas clasificadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje antiexplosión para máxima seguridad en zonas peligrosas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero inoxidable SUS316L resistente a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: gris<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 140 mm x 200 mm x 278 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 2158 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: DS-2XE6222F-IS/316L, DS-2XE6242F-IS/316L<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ergonómico para instalación fácil y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable SUS316L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Gris<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 140 mm x 200 mm x 278 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 2158 g</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2XE6222F-IS/316L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>DS-2XE6242F-IS/316L</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características de Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación antiexplosión para zonas peligrosas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a corrosión en ambientes agresivos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño ergonómico para instalación simplificada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antiexplosión para operación en entornos de alto riesgo
Característica 2	Acero inoxidable SUS316L resistente a corrosión en ambientes agresivos
Característica 3	Diseño compacto de 2158 g que reduce carga estructural en instalaciones
Característica 4	Compatibilidad confirmada con cámaras DS-2XE6222F-IS/316L y DS-2XE6242F-IS/316L
Característica 5	Geometría optimizada para montaje rápido en superficies verticales
Característica 6	Protección certificada para aplicaciones industriales y petroquímicas