



Montaje Colgante para Cámara Domo / Aleación de Aluminio / 573 mm de Largo / Carga Máxima 4.5 kg / Color Blanco

SKU: DS-1271ZJ-120    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$1,004.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje colgante diseñado para la instalación de cámaras domo en techos y superficies elevadas. Fabricado en aleación de aluminio resistente que garantiza durabilidad en entornos de uso continuo. Su longitud de 573 mm permite posicionar la cámara a distancia óptima del techo, facilitando el ángulo de cobertura deseado. La capacidad de carga de 4.5 kg lo hace compatible con la mayoría de cámaras domo profesionales del mercado. El acabado blanco permite una integración estética discreta en instalaciones corporativas, comerciales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje colgante para cámaras domo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: aleación de aluminio resistente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 150 x 573 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad máxima de carga: 4.5 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 1290 g</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: blanco</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de aluminio</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 150 x 573 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1290 g</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad y Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de carga: 4.5 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta cámaras domo hasta 4.5 kg de peso                         |
| Característica 2 | Construcción en aleación de aluminio de alta resistencia          |
| Característica 3 | Longitud 573 mm para instalación en techos elevados               |
| Característica 4 | Acabado blanco para integración discreta en entornos corporativos |
| Característica 5 | Peso ligero de 1290 g que facilita la instalación manual          |
| Característica 6 | Dimensiones compactas 150 x 573 mm para espacios reducidos        |