



Soporte de Montaje / Riel DIN 35 mm / ABS + Plástico de Alta Resistencia / 70x25x14.5 mm / 6.5 g / Industrial

SKU: PR5MEC11 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$158.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este soporte de montaje en riel DIN está diseñado para integrar equipos de red y telecomunicaciones en armarios de control y racks industriales. Fabricado en ABS y plástico de alta resistencia, ofrece durabilidad estructural sin agregar peso significativo al conjunto. Su compatibilidad con el estándar de riel DIN de 35 mm lo hace universalmente adaptable a infraestructuras de montaje industrial existentes. El diseño ergonómico permite una instalación rápida y segura, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Su peso de apenas 6.5 gramos minimiza la carga mecánica sobre los rieles, siendo ideal para instalaciones con múltiples dispositivos.

Características Principales

- Montaje en riel DIN estándar de 35 mm
- Material ABS y plástico de alta resistencia
- Compatible con sistemas de montaje industrial
- Diseño ergonómico para fácil instalación

Especificaciones Técnicas

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Tipo de Montaje

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Riel DIN 35 mm estándar

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Material

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

ABS + Plástico de alta resistencia

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Peso

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

70 x 25 x 14.5 mm

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Compatibilidad

Font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Sistemas de montaje industrial

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Diseño

Font-weight: 600; color: inherit;

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Ergonómico para fácil instalación

Font-weight: 600; color: inherit;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje universal en riel DIN estándar de 35 mm
Característica 2	Construcción en ABS y plástico de alta resistencia
Característica 3	Peso ultraligero de solo 6.5 gramos para mínima carga estructural
Característica 4	Dimensiones compactas de 70 x 25 x 14.5 mm
Característica 5	Compatibilidad con sistemas de montaje industrial
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita la instalación rápida