



Montaje de Aro para Poste / Metal / 120 x 130 x 85 mm / 2.6 lb / Blanco

SKU: DS-PRB-1200 Marca: HIKVISION Categoría: Sensores de Rayo Laser y PIR's Inteligentes

\$654.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este aro de montaje para poste está diseñado para integrar de manera segura y estable radares de detección perimetral en instalaciones de seguridad profesional. Fabricado en metal de alta resistencia, soporta condiciones ambientales exigentes manteniendo la alineación precisa del sensor. Sus dimensiones compactas de 120 x 130 x 85 mm permiten una instalación discreta sin comprometer la robustez estructural. El peso de 1200 gramos proporciona el contrapeso necesario para minimizar vibraciones y oscilaciones en postes expuestos a viento. El acabado blanco facilita su integración visual en entornos corporativos, industriales y de infraestructura crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Construcción metálica resistente para mayor durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones compactas de 120 x 130 x 85 mm (4.7 x 5.1 x 3.3 in)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Peso de 1200 g (2.6 lb) que garantiza estabilidad en instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Color blanco que combina en entornos profesionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño optimizado para montaje en poste<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatible con sistemas radar Hikvision modelo DS-PRB1200<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Metal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Aro para poste</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>120 x 130 x 85 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>1200 g</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Radar Hikvision DS-PRB1200</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción metálica para máxima resistencia ambiental
Característica 2	Dimensiones compactas que optimizan espacio en poste
Característica 3	Peso de 1200 g que asegura estabilidad estructural
Característica 4	Acabado blanco para integración discreta en instalaciones
Característica 5	Diseño específico para montaje vertical en postes
Característica 6	Compatibilidad nativa con radar Hikvision DS-PRB1200