



Montaje de Esquina / Acero Inoxidable / Carga 10 kg (22 lb) / Exterior con Juntas de Goma / 126 x 105 x 250 mm

SKU: DS-1276ZJ-SUS Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$679.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje de esquina diseñado para la instalación de cámaras tipo bala y domo en aplicaciones exteriores. Fabricado en acero inoxidable con tratamiento superficial anticorrosivo que garantiza resistencia prolongada frente a condiciones climáticas adversas. Su estructura monobloque de una sola pieza elimina puntos de fallo mecánico, proporcionando estabilidad estructural superior. La capacidad de carga de 10 kg permite soportar dispositivos de videovigilancia con lentes motorizados o carcassas robustas. Las juntas de goma integradas aseguran el sellado contra ingreso de polvo y agua, cumpliendo con los requisitos de instalación exterior profesional. La geometría de esquina expande efectivamente el campo de visión de la cámara al eliminar obstrucciones de fachada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con cámaras tipo bala y domo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: acero inoxidable con tratamiento superficial resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño estructural monobloque para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color blanco elegante integrable en cualquier entorno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de carga: 10 kg (22 lb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ideal para uso exterior con juntas de goma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 126 x 105 x 250 mm (4.96' x 4.13' x 9.84')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 1990 g (4.39 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo: Montaje de esquina<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de carga: 10 kg (22 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Exterior con juntas de goma</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero inoxidable con tratamiento superficial<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 126 x 105 x 250 mm (4.96' x 4.13' x 9.84')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño estructural: Monobloque de una sola pieza</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Notas de Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalarse sobre superficies planas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requiere uso de juntas de goma para aplicaciones exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>La pared debe soportar al menos 3 veces el peso total</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura monobloque de acero inoxidable para máxima durabilidad exterior
Característica 2	Carga útil hasta 10 kg compatible con cámaras bala y domo
Característica 3	Tratamiento superficial anticorrosivo para ambientes severos
Característica 4	Juntas de goma incluidas para sellado impermeable
Característica 5	Diseño blanco de bajo perfil para integración arquitectónica
Característica 6	Expansión del campo de visión en posición de esquina