



Base de Montaje en Pared / Aluminio 3003-H14 / Tornillo #10 (M5) / Interior/Exterior / 168 h Niebla Salina / Paquete 100 pzas

SKU: MBMS-S10-CY Marca: PANDUIT Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$785.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje en pared fabricada en aleación de aluminio 3003-H14 con recubrimiento TCP compatible con RoHS, diseñada para entornos interiores y exteriores exigentes. Su construcción ofrece resistencia a la tracción de 222 N (50 lb), asegurando la estabilidad mecánica de las instalaciones. El componente soporta 168 horas de niebla salina según ASTM-B-117, garantizando durabilidad en condiciones corrosivas. Opera en un rango de temperatura de -60°C a 85°C (-76°F a 185°F), lo que la hace apta para aplicaciones industriales en climas extremos. Compatible con tornillos estándar número 10 (M5), facilita su integración en infraestructuras existentes sin requerir hardware especializado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Material: Aleación de aluminio 3003-H14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Acabado: Recubrimiento TCP compatible con RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Entorno: Interior/Exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Temperatura de funcionamiento: -60°C a 85°C (-76°F a 185°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Resistencia a la corrosión: 168 horas de niebla salina según ASTM-B-117<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Certificaciones: CE, UL (Tipo 2, 21), RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de montaje: Tornillo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de rosca: N.º 10 (M5)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tracción: 222 N (50 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 3.6 mm (0.14 pulg.)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho total: 12.7 mm (0.5 pulg.)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 25.4 mm (1 pulg.)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por paquete: 0.123 lbs (55.8 g) por 100 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: MBMS-S10-CY = 100 piezas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño de orificio: 0.200 pulg. (5.3 mm) de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancias dimensionales: ±0.05 mm para dimensiones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 222 N (50 lb) para instalaciones seguras
Característica 2	Rango operativo extremo de -60°C a 85°C (-76°F a 185°F)
Característica 3	Protección anticorrosión 168 horas niebla salina ASTM-B-117
Característica 4	Certificaciones CE, UL Tipo 2 y 21, y RoHS para cumplimiento normativo
Característica 5	Compatible con tornillos estándar #10 (M5) sin adaptadores
Característica 6	Recubrimiento TCP compatible con RoHS en acabado natural