



Montaje de Metal para Poste Universal / Ajuste 115-280 mm / Carga 30 kg / Ángulo 45° / Acero con Pintura Electroestática / 300x44 mm (0.98x0.14 ft)

SKU: PST-MOUNT-POLE-V2 Marca: PRECISION Categoría: Glándulas, Prensaestopas y Accesorios

\$235.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este montaje de metal para poste universal está diseñado para profesionales de telecomunicaciones y seguridad que requieren instalar gabinetes de ancho hasta 30 cm en postes circulares de exterior. Fabricado en acero con acabado de pintura electrostática, ofrece resistencia estructural en condiciones ambientales exigentes. Su ranura ajustable de 115 a 280 mm permite adaptarse a distintos tamaños de gabinetes, mientras que el ángulo de 45 grados facilita el posicionamiento óptimo del equipo. La carga máxima de 30 kg garantiza la seguridad de instalaciones con switches, routers, controladores o equipos de videovigilancia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Soporte universal para gabinetes de ancho hasta 30 cmCompatible con postes circulares de 114 a 140 mm de diámetroRanura ajustable de 115 a 280 mm para múltiples formatos de gabineteÁngulo de ajuste de 45 grados para orientación flexible del equipoConstrucción en acero con pintura electrostática anticorrosiónDimensiones compactas de 300 x 44 mm para instalación discretaIncluye juego de abrazaderas metálicas y kit completo de hardwareCapacidad de carga máxima de 30 kgAplicación en exteriores e instalaciones de infraestructura de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones (L x A)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->300 x 44 mm (0.98 x 0.14 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->264 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Diámetro de poste compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->114 - 140 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Ranura ajustable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->115 - 280 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Carga máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->30 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Ángulo de ajuste</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->45°</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Contenido del paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Abrazaderas metálicas + hardware de instalación</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'->Instalación de gabinetes en postes circulares de exteriorSoporte de equipos de red, videovigilancia y telecomunicaciones hasta 30 kgInfraestructura de redes en entornos urbanos e industrialesMontaje de controladores de acceso y sistemas de seguridad perimetral</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta gabinetes de ancho hasta 30 cm
Característica 2	Abrazaderas para postes de 114 a 140 mm
Característica 3	Ranura ajustable de 115 a 280 mm
Característica 4	Ángulo de inclinación de 45 grados
Característica 5	Acero con pintura electrostática anticorrosión
Característica 6	Kit completo con hardware de instalación incluido