



SKU: DS-1273ZJ-160 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;"/>Este soporte de pared está diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia en entornos interiores y exteriores. Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, ofrece protección superior contra la corrosión en condiciones climáticas adversas. Su acabado blanco y diseño ergonómico con superficie lisa permiten una integración discreta en cualquier infraestructura arquitectónica. Las dimensiones compactas y el peso reducido facilitan el manejo durante la instalación, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. Es la solución ideal para montar cámaras domo con máxima estabilidad y estética profesional.

Características principales

- Montaje de pared versátil** para aplicaciones interiores y exterior.
- Acabado blanco** que se adapta a cualquier ambiente institucional o corporativo.
- Material de aleación de aluminio** con resistencia superior a la corrosión.
- Dimensiones compactas** que minimizan la huella visual del equipo.
- Peso ligero** de 845 gramos para manejo ágil durante instalación.
- Diseño ergonómico** con superficie lisa de fácil limpieza y mantenimiento.
- Compatibilidad optimizada** con cámaras domo para despliegue unificado.
- Montaje sencillo y seguro** que reduce tiempos de implementación.

Especificaciones técnicas

Flex: 1 1 200px; **border:** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **border-radius:** 8px; **padding:** 15px; **background-color:** transparent; **text-transform:** uppercase; **letter-spacing:** 0.5px; **opacity:** 0.8; **margin-bottom:** 8px;

Ancho: 160 mm / 6.3 in; **Profundidad:** 183.5 mm / 7.2 in

Altura: 243 mm / 9.6 in

Peso total: 845 g / 1.86 lb

Aplicación: Instalación en pared

Ambiente de uso: Interior / Exterior

Compatibilidad: Cámaras domo

Propiedades del material: Resistente a la corrosión

Características físicas: Diseño ergonómico, acabado liso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a la corrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Color blanco que se integra en cualquier entorno
Característica 3	Construcción compacta que optimiza espacio de instalación
Característica 4	Diseño ergonómico con acabado liso de fácil mantenimiento
Característica 5	Compatible con cámaras domo para despliegue versátil
Característica 6	Montaje sencillo y seguro en superficies verticales