



Montaje de Pared para 2 Paneles LED / Aluminio / Interior / Diseño 1x2 / 4 kg / Compatible MWF, GWF, CWF, ZWDB

SKU: DS-DL126033W    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes

\$2,294.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este montaje de pared permite la instalación de dos paneles LED en configuración 1x2, diseñado específicamente para entornos interiores con condiciones controladas. Fabricado en aluminio, ofrece resistencia estructural y durabilidad para aplicaciones de videowall o señalización digital. Con un peso total de 4 kg, proporciona estabilidad mecánica en montajes verticales permanentes. Es compatible con los paneles de las series MWF, GWF, CWF y ZWDB, facilitando la integración en despliegues existentes sin requerir adaptaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje de pared para 2 paneles LED en diseño 1x2</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio de alta durabilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso total: 4 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso en interior, ambientes controlados</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material:</strong> Aluminio</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración:</strong> 1x2 (dos paneles)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente:</strong> Interior, ambientes controlados</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie MWF</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie GWF</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie CWF</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie ZWDB</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje de pared para 2 paneles LED</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Estructura de aluminio para alta durabilidad en instalaciones permanentes     |
| Característica 2 | Configuración 1x2 que optimiza el espacio y la distribución visual            |
| Característica 3 | Peso de 4 kg que asegura estabilidad mecánica en montajes verticales          |
| Característica 4 | Diseño para uso en interior en ambientes controlados                          |
| Característica 5 | Compatibilidad con series MWF, GWF, CWF y ZWDB para integración flexible      |
| Característica 6 | Instalación de dos paneles en un solo soporte para reducir puntos de fijación |