



Montaje de Pared / Altavoz de Columna Exterior / Compatible Serie VXL1-WR / Color Blanco

SKU: PWMB-L1W-WR Marca: YAMAHA Categoría: Accesorios

\$9,995.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este montaje de pared está diseñado específicamente para altavoces de columna de exterior, ofreciendo una solución robusta para instalaciones profesionales en entornos expuestos. Su construcción resistente a condiciones climáticas extremas garantiza durabilidad prolongada sin degradación del rendimiento. El acabado blanco permite una integración discreta en fachadas y espacios arquitectónicos. El sistema de ajuste preciso del ángulo de sonido facilita la orientación óptima de la dispersión acústica según las necesidades de cada instalación.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje de pared para altavoces de columna en exteriores <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible exclusivamente con serie VXL1-WR <li style='margin-bottom: 8px;'>Color blanco para integración visual discreta <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño resistente a condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación simplificada sin herramientas especializadas <li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste preciso del ángulo de sonido <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div> <div style='font-weight: 600;'>Montaje de pared para altavoz de columna</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: 600;'>Exterior</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div> <div style='font-weight: 600;'>Blanco</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelos Compatibles</div> <div style='font-weight: 600;'>VXL1W8-WR, VXL1W16-WR, VXL1W32-WR</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia Climática</div> <div style='font-weight: 600;'>Condiciones extremas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ajuste de Ángulo</div> <div style='font-weight: 600;'>Preciso para orientación de sonido</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div> <div style='font-weight: 600;'>Sin herramientas especializadas</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 2	Ajuste preciso del ángulo de sonido
Característica 3	Instalación sin herramientas especializadas
Característica 4	Integración discreta en entornos exteriores
Característica 5	Compatible con modelos 8-WR, 16-WR y 32-WR
Característica 6	Diseño optimizado para altavoces de columna